


LUBRICANTES**M MOLYKOTE**
FROM DOW CORNING**MOLYKOTE BR2 PLUS****Grasas para RODAMIENTOS**
Grasa para altas cargas, con MoS₂. Muy adherente. Aceite mineral. Jabón de litio. Temp(-25°+110°C).**MOLYKOTE BG-20**


Grasa sintética. Aceite éster. Complejo de litio. Buena lubricación para alta velocidad y alta temperatura. Temp(-45°+180°C).

MOLYKOTE G-4500

Grasa sintética. PAO. Complejo de aluminio. ALIMENTARIA H1. Amplio rango de temperaturas. Alta compatibilidad. Consistencia 2. Temp(-40°+150°C).

MOLYKOTE Multilub


Grasa multifuncional base litio, EP. Aceite mineral. Alto rendimiento, baja oxidación. Cargas medias y altas. Resistencia al lavado por agua. Temp(-25°+120°C).

**MOLYKOTE 1122****Grasas para ENGRANAJES**
Grasa para altas cargas, con MoS₂. Muy adherente. Aceite mineral. Jabón de litio. Temp(-25°+110°C).**MOLYKOTE Longterm**

Grasa sintética. Aceite éster. Complejo de litio. Buena lubricación a alta velocidad y alta temperatura. Temp(-45°+180°C).

MOLYKOTE 165 LT

Grasa muy adherente. Altas cargas. Aceite mineral. Complejo de litio. Inhibidor de corrosión. Sin plomo o níquel. Temp(-25°+120°C).

**MOLYKOTE Omnigliss****Lubricantes para CADENAS**
MULTIUSOS. Aceite mineral. Protección contra corrosión. Articulaciones, palancas, cadenas, transportadores, etc. Repelente al agua. Temp(-30°+80°C).**MOLYKOTE CO-220**

Lubricante sintético para cadenas en alta temperatura. Baja evaporación. Viscosidad ISO 220. NSF H2. Temp(-10°+250°C).

MOLYKOTE MKL-N

Spray lubricante de cadenas. Aceite mineral con lubricantes sólidos. Muy adherente. Temp(-25°+50°C).

**MOLYKOTE Multigliss****Mantenimiento**
Aceite mineral aflojatodo. Propiedades penetrantes. Para facilitar desmontaje de tornillería con corrosión y herrumbre. Temp(-50°+50°C).**MOLYKOTE Metal Clean**


Spray disolvente para limpieza y desengrasado. Combinación de disolventes orgánicos. No corrosivo. Evaporación rápida y sin residuos.

MOLYKOTE Separator Sp

Spray desmoldeante-lubricante de silicona. Grado alimentario H1. Uso en guías, pistones, cintas transportadoras. Temp(-40°+200°C).

MOLYKOTE Metal Protec


Barniz transparente protector de corrosión de larga duración para metales. Base cera sintética.

**MOLYKOTE G-Rapid Plus****Pastas de montaje**
MULTIUSO. Aceite mineral. Protección contra corrosión. Articulaciones, palancas, cadenas, transportadores, etc. Repelente al agua. Temp(-30°+450°C).**MOLYKOTE Cu-7439 Plus**

Pasta base COBRE muy adherente para uso en ambientes corrosivos con altas presiones y altas temperaturas. Temp(-30°+300°C como pasta, hasta +650°C como lubricante seco).

MOLYKOTE TP-42

Pasta grasa MUY ADHERENTE. Resistente al agua. Protección contra corrosión en superficies deslizantes con altas cargas. Sector mecanizado. Temp(-25°+200°C).

**MOLYKOTE D-321-R****Recubrimientos anti-fricción**
Barniz lubricante seco. Protector anticorrosivo y antidesgaste. Altas cargas. Temp(-180°+450°C).**MOLYKOTE PTFE-N-UV**

Spray lubricante seco de PTFE (teflón). Bajo coeficiente de fricción. Incoloro. Indicador UV. Temp(-80°+240°C).